

WING

Applique murale

En acier thermolaqué, cette applique murale allie élégance et performance. Équipée de LED haute performance, d'un driver ON/OFF ou dimmable, d'un diffuseur polycarbonate satiné pour un rendu lumineux doux et uniforme. Elle garantit un éclairage de qualité, adapté aux intérieurs, bureaux et circulations.

Garantie 5 ans


IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Intégrée

3,0 kg

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
45 W	3000 K	3752 lm	83 lm/W
	4000 K	3946 lm	88 lm/W
25 W	3000 K	2045 lm	82 lm/W
	4000 K	2151 lm	86 lm/W



ON / OFF

Puissances	Kelvin	Code
45 W direct / indirect	3000 K	108523-(.)
	4000 K	108522-(.)
25 W indirect	3000 K	108223-(.)
	4000 K	108533-(.)

Double allumage

Puissances	Kelvin	Code
45 W direct / indirect	3000 K	108563-(.)
	4000 K	108562-(.)

1-10 volts, coupure de phase ou **CASAMBI** (nous consulter)



Puissances	Kelvin	Code
45 W direct / indirect	3000 K	108453-(.)
	4000 K	108521-(.)
25 W indirect	3000 K	108233-(.)
	4000 K	108531-(.)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris